

## Produktinformationen

**Projekt:** Energetische Sanierungen: 2 Immobilien in Greiz-Dörlau und Tanna

---

Geplante Maßnahme	Material / Verfahrensauswahl	Hersteller
<b>Dachdämmung:</b>		
<b>Innendachdämmung</b> durch Fußbodenaufbau letzte Geschossdecke (für beide Objekte)	Dämmelemente: * BAUDER PIR DHW Dachboden- Dämmelement WLS 023 * Holzfaserdämmplatte DBD WLS 039	BAUDER  HOMATHERM
<b>Aufdachdämmung</b> (nur Objekt Tanna)	Diffusionsoffene Holzweichfaser Unterdeckplatte 180 mm EN 14964.	SOPREMA s. Datenblatt 01
<b>Heizungsanlage:</b> (für beide Objekte)		
	Gasbrennwerttherme Comfortline Typ CGB 50, Energieeffizienzklasse A	Wolf s. Datenblatt 02
<b>Kellersanierung:</b> (nur Objekt Tanna)		
	Fließestrich auf Wärmedämmschicht	Knauf s. Datenblatt 03
<b>Innenputz:</b> (für beide Objekte)		
	Mineralewolleplatten (Calcium-Silikatplatten)	Redstone
<b>Außen-/Sockelputz:</b> (für beide Objekte)		
	Dämmputz: FIXIT 222 Aerogel Hochleistungsputz	RÖFIX s. Datenblatt 04
<b>Fenster:</b> (für beide Objekte)		
	3 Scheiben-Wärmeschutzverglasung für Dachbereich VELUX GGU energie plus (mit $U_w < 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ )	Velux